LIQUIPOMP/BL

TPSPL 014

IMPIEGO

Tubo in pvc con spirale in pvc idoneo per passaggio di acqua, liquidi, pesticidi e fertilizzanti. Impiegato anche nel settore nautico per aspirazione e leggera mandata di acqua di mare.

- ***Temperatura:*** -25°C +60°C

APPLICATION

Pvc wire pvc hose suitable for delivery of water, liquids, pesticides and fertilizers. Used in the marine industry for suction and light delivery of seawater.

- ***Temperature range:*** -25°C +60°C

STRUTTURA

- ***Sottostrato:*** liscio in pvc nero.
- ***Rinforzi:*** spirale in pvc rigido antiurto bianca.
- ***Copertura:*** in pvc nera resistente all'ozono, agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
- ***Superficie:*** liscia.
- ***Marcatura:*** ad inchiostro "H.T. - LIQUIPOMP/BL – d.i. – ITALY"

CONSTRUCTION

- ***Tube:*** smooth black pvc.
- ***Reinforcement:*** impact and crush resistant white pvc wire helix.
- ***Cover:*** ozone, weathering and most chemicals resistant black pvc.
- ***Surface:*** smooth.
- ***Branding:*** ink marking "H.T. – FLEXPOMP/BL – i.d. – ITALY"

DIAMETRO INTERNO *INSIDE DIAMETER*		SPESSORE *TICHNESS*		PESO TEORICO *WEIGHT*		*PRESS.ESERCIZIO WORKING PRESSURE*		ASPIRAZ. *VACUUM*	RAGGIO CURVATURA *BENDING RADIUS*		LUNGHEZZA *LENGTH*	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	mm	inch	mt	ft
25	1"	2.5	0.10"	0.25	0.17	6	90	0.6	125	4.92"	50	164
32	1.1/4"	2.5	0.10"	0.35	0.24	6	90	0.6	160	6.30"	50	164
38	1.1/2"	3	0.12"	0.43	0.29	6	90	0.6	190	7.48"	50	164
50/51	2"	4	0.16"	0.76	0.51	5	75	0.6	250	9.84"	50	164

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) – tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.
All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) – tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.
Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.

Rev. 0